エア研磨									
商品コード	2004000009658	2004000007135	2004000009276	2004000009849	2004000007975	2004000008972	2004000007838	2004000007845	2004000000402
商品名	AP エアフィンガーサンダー	AP エアダブルアクションサンダー ミニ	AP 吸塵式エアダブルアクションサンダー	AP ダブルアクションサンダー DS984	AP エアベルトサンダー 10mm	AP 10mm エアベルトサンダー BS897P	AP エアリューターミニ	AP ミニリューターキット	AP ペンシルリューターキット（17個組）
販売価格(税込)	¥10,989	¥5,808	¥7,590	¥10,450	¥5,929	¥10,890	¥2,189	¥3,179	¥8,338
本体サイズ	155mm(全長)	L165×W50×H90mm	L160×D125×H120mm	L145×W125×H95mm	310mm(全長)	315mm(全長)	150mm(全長)	150mm(全長)	L140×φ16mm(ホース含まず)、ホース長:約1450mm
重量	560g	620g	1000g	940g	840g	880g	327g	327g	226g(ホース含む)
使用空気圧力	0.62MPa	0.62MPa	0.62Mpa	0.62Mpa	0.62Mpa	0.62Mpa	0.62Mpa	0.62Mpa	0.39～0.58MPa
空気消費量	141.56L/min	113L/min	85L/min	75L/min	250L/min	113L/min	113L/min	113L/min	200L/min
無負荷回転数	9500min-1	15000min-1	10000rpm	12000min-1	16000min-1	16000min-1	25000min-1	25000min-1	56000min-1
パッドサイズ	50×23mm	φ50mm	φ125mm	φ125mm	—	—	—	—	—
パッド軸径	—	M6-1.0	5/16-24UNF	5/16-24UNF	—	—	—	—	—
ネジサイズ	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4	R1/4
パッド動作	—	ダブルアクション	ダブルアクション	ダブルアクション	—	—	—	—	
適用ベルトサイズ	—	—	—	—	10×330mm	10×330mm	—	—	
コレットサイズ(軸径)	—	—	—	—	—	—	φ6mm	φ6mm	φ3mm
説明	大きいパッドのサンダーでは作業しにくい、局所の研磨が可能なエア式のサンダーです。 指先ほどのパッドを細かく振動(前後)させることで、回転運動では研磨しにくい面や隅を研磨できます。	90°の角度で磨きやすい、ダブルアクションタイプの小型のエアサンダーです。 シングルアクションに比べ、削りムラがが少なく、パテ研ぎなどの研磨作業に適しています。 パッド径はφ50mmと小さく、曲面や小さなパーツの研磨など、細かな作業に使用できます。 面ファスナー式パッドにより、ペーパーやバフの交換が簡単に行えます。	研ぎ粉などの粉塵を吸塵しながら研磨できる、パッドがランダムに回転する、ダブルアクションタイプのエアサンダーです。シングルアクションに比べ、削りムラが少なく、パテ研ぎなどの研磨作業に適しています。 面ファスナー式パッドにより、ペーパーやバフの交換が簡単に行えます。 レギュレーターにより、回転数を調節することができます。	パッドがランダムに回転する、ダブルアクションタイプのエアサンダーです。シングルアクションに比べ削りムラが少なく、パテ研ぎをはじめ、各種コンパウンドを使用してのツヤ出しなど、研磨作業に幅広く適しています。面ファスナー式パッドにより、ペーパーやバフの交換が簡単に行えます。レギュレーターが付いているので、適切な回転数に調節することができます。コンパクトで握りやすい形状により、小回りが利きます。	バリ取り、部品の加工作業に使用する、エア式のサンダーです。 幅10mmの細いサンディングベルトにより、狭い箇所の作業や小物の加工など、小範囲のサンディング作業に適しています。 作業状況に合わせて、ベルトの角度を調節可能です。 ベルト交換が簡単な、ワンタッチ式です。	バリ取り、部品の加工作業に使用する、エア式のサンダーです。 幅10mmの細いサンディングベルトにより、狭い箇所の作業や小物の加工など、小範囲のサンディング作業に適しています。 作業状況に合わせて、角度の調節が可能です。 ベルト交換は簡単なワンタッチ式です。 耐久性に優れており、過酷な環境下で使用される玄人向けの製品です。	パーツのバリ取りやポート研磨など、研磨作業に使用できる、手の平サイズのコンパクトなリューターです。 超硬バーや軸付砥石など、φ6mm軸の切削研磨工具を取り付けることが可能です。 別売の3mmコレットを使用することで、φ3mm軸の切削研磨工具を取り付けることができます。	パーツのバリ取りやポート研磨など、研磨作業に使用できる、手の平サイズのコンパクトなリューターと軸付き砥石のセットです。 φ3mmとφ6mmのコレットが付属しているので、様々な切削研磨工具を取り付けることができます。	小さなパーツの切削や、ポート加工などの細かな研磨作業に使用できる、砥石などが付属したリューターセットです。 リューターは、細いペン型になっているので、狭く奥まった箇所の作業に最適です。
付属品	パッド×1、ヘックスレンチ3mm×1、R1/4エアプラグ×1	Φ50mmパッド、回り止め用ロッド、R1/4エアプラグ、取扱説明書	φ125mmパッド×1、回り止め用レンチ×1、R1/4エアプラグ×1、吸塵ホース×1、吸塵袋×1	キーレンチ×1、R1/4エアプラグ×1	替ベルト#60×1、替ベルト#80×1、替ベルト#120(装着済)×1、ヘックス4mmレンチ×1、R1/4エアプラグ×1	替ベルト#80、#100(装着済)、#120、HEXレンチ1.5、4mm、R1/4エアプラグ	φ6mmコレット(装着済)×1、回り止め用レンチ(小)×1、回り止め用レンチ(大)×1、R1/4エアプラグ×1	φ6mmコレット(装着済)×1、φ3mmコレット×1、研磨砥石(3mmシャンク)×5、研磨砥石(6mmシャンク)×5、回り止め用レンチ(小)×1、回り止め用レンチ(大)×1、R1/4エアプラグ×1	各種研摩棒×10、回り止め用レンチ×2 ・エアオイラー×1、エアツールオイル×1、Rc1/4エアプラグ×1、専用ケース×1

価格や仕様は予告なく変更する場合がございます。

2022年11月1日現在