

コンプレッサー スペック表



商品コード	2004000009238	2004000007784	2004000007777	2004000007920	2004000009542	2004000009511	2004000008118	2004000009627
商品名	AP サイレント エアコンプレッサー 6L	AP オイルレス エアコンプレッサー 25L RED	AP エアコンプレッサー 39L RED	AP オイルレス サイレント エアコンプレッサー 30L	AP アルミサイレント エアコンプレッサー 30L AC954	AP 縦型サイレント エアコンプレッサー 30L	AP 縦型サイレント エアコンプレッサー 38L	AP 縦型サイレント エアコンプレッサー 38L
販売価格 (税抜)	¥22,800	¥17,800	¥19,800	¥29,800	¥39,800	¥29,000	¥39,000	¥39,000
電源	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V	単相AC100V
出力 (馬力)	0.55Kw(0.8HP)	1.1Kw(1.5HP)	1.5Kw(2HP)	0.75Kw(1HP)	0.75Kw(1HP)	0.75Kw(1HP)	0.75Kw(1HP)	0.75Kw(1HP)
周波数	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz
回転数	1,350rpm 1,650rpm	2,800rpm 3,400rpm	2,800rpm 3,400rpm	1,400rpm 1,700rpm	1,400rpm 1,700rpm	1,400rpm 1,700rpm	1,400rpm 1,700rpm	1,400rpm 1,700rpm
吐出空気量	45L/min 49L/min	62L/min 78L/min	82L/min 98L/min	60L/min 78L/min	50L/min 62L/min	50L/min 62L/min	60L/min 78L/min	50L/min 62L/min
消費電力	700W 720W	850W 950W	1100W 1150W	780W 800W	640W 750W	760W 790W	780W 800W	760W 790W
最高圧力	0.78MPa	0.78MPa	0.78MPa	0.78MPa	0.8MPa	0.8MPa	0.78MPa	0.8MPa
再起動圧力	0.59MPa	0.59MPa	0.59MPa	0.59MPa	0.6MPa	0.6MPa	0.59MPa	0.6MPa
レギュレータ圧力調整範囲	0~0.78MPa	0~0.78MPa	0~0.78MPa	0~0.78MPa	0~0.8MPa	0~0.8MPa	0~0.78MPa	0~0.8MPa
消費電流(通常作動時)※1	4~7.5A	8~10A	8~10A	4~8.5A	5~8.5A	5~8.5A	5~8.5A	5~8.5A
(起動時)	約6A	約11A	約9A	約6A	約6A	約6A	約6A	約6A
(再起動時)	約6A	約12.5A	約9A	約6A	約6A	約6A	約6A	約6A
充填時間(0~満タン)	約1分10秒	約2分1秒	約3分40秒	約2分50秒	約3分30秒	約4分20秒	約4分10秒	約5分40秒
(再起動~満タン)	約35秒	約40秒	約1分10秒	約50秒	約1分10秒	約1分20秒	約1分15秒	約1分40秒
騒音値※2	65dB	94dB	90dB	74dB	65dB	65dB	74dB	74dB
タンク容量	6L	25L	39L	30L	30L	30L	38L	38L
本体寸法	幅410×奥行340×高さ350mm	幅320×奥行540×高さ575mm	幅375×奥行650×高さ600mm	幅320×奥行600×高さ525mm	幅340×奥行635×高さ590mm	幅410×奥行455×高さ605mm	幅430×奥行500×高さ720mm	幅410×奥行455×高さ675mm
本体重量	16kg	26kg	34kg	23kg	18.5kg	25.5kg	26kg	28kg
オイル量	-	-	約0.3ℓ	-	-	-	-	-
付属品	・ワンタッチカプラー ・シールテープ ・取扱い説明書	・ワンタッチカプラー ・シールテープ ・取扱い説明書	・ワンタッチカプラー ・シールテープ ・コンプレッサーオイル ・取扱い説明書	・ワンタッチカプラー ・シールテープ ・取扱い説明書	・ワンタッチカプラー ・シールテープ ・取扱い説明書	・ワンタッチカプラー ・シールテープ ・取扱い説明書	・ワンタッチカプラー ・シールテープ ・取扱い説明書	・ワンタッチカプラー ・シールテープ ・取扱い説明書

◆騒音値の目安

120dB	飛行機のエンジンの近く	70dB	電話のベル、騒々しい事務所の中
110dB	自動車の警笛 (前方2m)	60dB	静かな乗用車、普通の会話
100dB	電車が通るときのガード下	50dB	静かな事務所
90dB	大声による独唱、騒々しい工場の中	40dB	市内の深夜、図書館、静かな住宅地の昼
80dB	地下鉄の車内、交通量の多い道路	30dB	郊外の深夜、ささやき声

※1 消費電流は、50Hzの地域での実測値です。60Hzの地域では、この値より高くなる場合があります。

※2 騒音値は本体モーターより約50cm離れた場所からの実測値です。