

バルブスプリングコンプレッサーセット（9点組）取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

■安全に使用するために

使用前に、この取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防ぐためのものなので、必ず理解し守ってください。誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。

図記号について	禁止事項を示しています。	指示内容を示しています。
警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が死亡または重傷を負う、危険な状態を生じさせる可能性が、想定される内容を示しています。	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 修理技術者以外の方は、本体の分解、修理、改造をしないでください。 ● 本製品は、自動車整備士資格を有する方、および本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。それ以外の方は、知識を有する方と作業を行い、1人で作業を行わないでください。 ● 作業要項に関しては、必ず車輛の整備書などを確認し、作業工程が不明な場合は、本製品を使用しないでください。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 本製品は、4サイクルエンジンの吸排気バルブおよびバルブスプリングを脱着する専用工具です。本来の用途以外では、使用しないでください。 ● シリンダーヘッドの形状や、バルブ・バルブスプリングの状態によっては、使用できない場合があります。使用できないときは、作業を行わないでください。 ● 使用中、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、作業を続けしないでください。 ● 手が滑り、ケガをする恐れがあるので、手に油やグリスが付着した状態で、使用しないでください。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用前に、各部に異常、不具合、損傷・破損がないか点検してください。 ● 周囲の安全を十分確保し、安定した場所で作業を行ってください。 ● 使用者以外は、作業場所に近づけないでください。 ● バルブスプリングは、張力が強いので、バルブスクリューハンドルは、ゆっくり慎重に回してください。 ● 作業するときは、シリンダーヘッドが不安定にならないよう、しっかり固定した状態で行ってください。 ● バルブやバルブスプリングの取り付け不良は、重大な事故の原因となりますので、作業終了後は、取り付け状態をよく確認してください。 	
注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が傷害を負う、危険な状態を生じさせる可能性が、想定される内容および商品の故障、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	
	<ul style="list-style-type: none"> ● バルブスプリングを、必要以上に圧縮しないでください。 ● 付属のアタッチメント以外は、使用しないでください。 ● バルブに取り付けた状態で、放置しないでください。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 必ず、サイズに合ったアタッチメントを使用してください。 ● バルブスクリューのネジ部には、グリスを塗布してください。 ● 使用後は、ケースに収納してください。 	

■入り組み内容

本体×1	バルブスクリューハンドル×1	バルブスクリュー75mm×1
バルブスクリュー11.5mm×1	アタッチメントφ16mm×1	アタッチメントφ19mm×1
アタッチメントφ23mm×1	アタッチメントφ25mm×1	アタッチメントφ30mm×1
	■製品仕様	
アタッチメント寸法	<ul style="list-style-type: none"> ・型番：AP071359 ・商品コード：2007000013595 ・クランプ幅：～175mm（アタッチメント/スクリュー装着時） ・奥行：約110mm（アタッチメント/スクリュー装着時） ・アタッチメント全長：48mm（全サイズ共通） <p>※製品改良のため、機能、形状などは予告なく変更される場合があります。</p>	

■使用方法

	<ol style="list-style-type: none"> ①バルブスプリングリテーナーの外径に合うアタッチメントを、バルブスクリューハンドル先端に取り付けます。 ②アタッチメントを、バルブスプリングリテーナーに取り付けます。 ③バルブスクリューの先端を、バルブに当てます。 ④ハンドルを時計回りに、ゆっくり慎重に回し、バルブスプリングを圧縮します。 <p>※必ず、サイズに合ったアタッチメントを使用してください。 ※バルブスプリングを、必要以上に圧縮しないでください。 ※車種によっては、使用できない場合があります。 ※ネジ部に、グリスを塗布してから使用してください。</p>
--	--

商品についての問い合わせ カスタマーサービス

(TEL) 048-501-7873
受付時間：月～土 9:00～18:00

販売元 株式会社 ワールドツール
(TEL) 048-501-7871