

製品名	強力パーツクリーナー
用途	各種金属部品 アルミ使用可
表示成分	該当なし
その他成分	界面活性剤、炭酸塩、ケイ酸塩、キレート剤、防錆剤
液性	アルカリ性
形状	粉末

水で希釈の目安

- ・ パーツの洗浄には 10 Lに250 g程度
- ・ カーボンの除去には 10 Lに500 g(漬け置き)
- ・ 一般脱脂洗浄には 10 Lに100 g程度

※注意

汚れが落ちにくい場合は、洗浄液を40～60℃に加温すると洗浄力が高まります。
過度の洗浄によるパーツの損傷等に関しましては一切保障致しません。十分ご理解頂きご使用下さい。

(危険有害情報)

- 飲み込むと有害
- 吸入すると生命に危険
- 重篤な皮膚の薬傷
- 重篤な眼の損傷
- 単回ばく露による心血管系、血管系、血液の障害のおそれ
- 長期又は反復ばく露による血液の障害のおそれ
- 水生生物に毒性
- 長期的影響により水生生物に毒性

(使用上の注意)

- すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- 水又は温水以外の液体で絶対希釈しないでください。
- 使用中はしっかり換気をして、ゴム手袋を着用する事
- この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
- 個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。
- 保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。
- 眼、皮膚、衣服に付けないこと。
- 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
- ミストを吸入しないこと。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- 袋を密閉すること。
- 環境への放出を避けること。
- 混ぜるな危険。他の洗浄剤と混ぜて使用しないでください。
- 使用前後に続けて他の洗浄剤を使用しないでください。

(使用方法)

- 本表示の用途以外には使用しないでください。
- 使用方法については、必ず当社の規程の方法にてご使用ください。
- 鉄、ステンレススチール以外のアルミニウム、銅、黄銅などの金属に対しては事前に使用濃度で材質への影響をご確認の上、使用してください
- ポリエチレン、ポリプロピレン、テフロン以外のプラスチック、ゴムに対しては事前に使用濃度で材質への影響をご確認の上、使用してください。
- 冷水に溶解しにくいので、温水で溶解してください。
- 本品は漬け置き、手洗いまたは超音波洗浄用です。スプレー式または循環式洗浄機に使用すると、発泡によるトラブルが発生することがありますので注意してください。
- ① 通常、一般的な汚れに対しては、1% (200g/20L)、やや強い汚れに対しては、2.5% (500g/20L)、頑固な汚れに対しては、5% (1kg/20L)を目安に溶解してください。
- ② 洗浄液の入った洗浄槽に部品を完全に浸漬してください。(40～60℃に加温すると洗浄力が高まります。)
- ③ 洗浄後、直ちに水ですすいでください。
- ④ 鉄に対しては、すすぎ後直ちに乾燥して防錆対策を行ってください。

(救急処置)

- 飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに水で口の中をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。
- 吸入した場合は、空気の新鮮な場所に移り安静にすること。気分が悪い場合は医師の診断を受けること。
- 眼に入った場合、直ちに清浄な流水で15分以上注意深く洗うこと。コンタクトレンズを使用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗顔を続けること。直ちに医師の診断を受けること。
- 皮膚(又は毛髪)に付着した場合は、直ちに汚染された衣類を脱ぎ、皮膚を多量の水で洗うこと。皮膚刺激が生じた場合、医師の診断を受けること。
- ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断を受けること。

(保管及び廃棄方法)

- 子供の手の届かないところに施錠して保管すること。
- 袋を密閉して涼しく換気のよいところに保管すること。
- 直射日光の当る所、気温が40℃以上又は0℃以下の所、水のかかる所、湿気の多い所は避けること。
- 横に倒して保管しないこと。
- 車載保管しないこと。
- 内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務を委託すること。