












画像											
商品コード	2007000010211	2007000014462	2005000005879	2007000006610	2007000006627	4589998541789	2007000011942	2001000008650	4589998541796	2007000009567	2007000001868
特徴	エアコンガス充填ホース	ゲージ付き エアコンガス 充填ホース (真ちゅうカブラ)	カーエアコンの真空引き専用ポンプ	R-134a専用 Oリングセット	R-12専用 Oリングセット	R134a専用 バルブコア	バルブコア用 Δシ返し	カーエアコン用 温度計	R134a専用 ポート用キャップ	【欧州車用】 スプリングロックカ ブラ外し	【欧州車用】 エアコン・燃料・トランス ミッションラインの ジョイント外し
商品名	AP HFC134a ガスチャージホース	AP HFC-134a ガスチャージホース ゲージ付 CH446	AP シングルステージ 真空ポンプ	AP R-134a用 Oリングセット	AP R-12用 Oリングセット	REX RT43-5148-2 R134a用バルブコア	AP エアコン用バルブコア ツール	AP サーマメーター ポケットタイプ	REX RT43-228-2SA R134a用 高圧・低圧ポート用キャップ	AP A/C スプリングロック	AP フェューエルラインディスプレイコネクタツール
価格(税込)	¥2,134	¥3,278	¥16,280	¥4,378	¥2,178	¥550	¥528	¥1,078	¥440	¥1,628	¥979
説明	<ul style="list-style-type: none"> カーエアコンの添加剤を注入する際に便利な、簡易ガスチャージホースです。 車に接続する低圧ソケットとサービスタブを取り付けるバルブ付きです。 	<ul style="list-style-type: none"> カーエアコンの添加剤注入やガス補充の際に便利な、簡易式ガスチャージホースです。 低圧ソケットは、取り付けしやすい型で、低圧ポートが奥まっている車に重宝するホースの長さを採用しました。 注入状況の目安になる簡易的なゲージ付きです。 針の位置を調整可能な0点調整機能付きです。 	<ul style="list-style-type: none"> カーエアコンの真空引きに使用する、専用の真空ポンプです。 シングルステージ式のローターと、油回転式のポンプを採用しています。 付属の変換アダプター(M10×1.5)を使用することで、幅広いマニホールドゲージの接続に対応します。 専用の真空ポンプ用オイル付属で、購入後すぐにご利用いただけます。 	<ul style="list-style-type: none"> カーエアコンの補修に使用する、HFC-134a(R-134a)用のOリングセットです。 18種類のサイズが入っているため、様々なところに使用できます。 	<ul style="list-style-type: none"> カーエアコンの補修に使用する、CFC-12(R-12)用のOリングセットです。 18種類のサイズが入っているため、様々なところに使用できます。 	<ul style="list-style-type: none"> R134a(HFC-134a)のエアコンシステムに使用されているバルブコアの交換用です。 エアコンガスが漏れる前に交換しておくことで、かかる費用を抑えられます。 	<ul style="list-style-type: none"> 自動車用エアコンのバルブコア(Δシ)を回すレンチです。 R-134a(HFC-134a)とR-12(CFC-12)のバルブコアに使用でき、R-134a(HFC-134a)用サイズでは、自動車やバイク用タイヤの米式バルブコアにも対応します。 グリップ部は、滑りにくいローレット加工が施されています。 	<ul style="list-style-type: none"> カーエアコンの温度測定など様々な用途に使用できる簡易温度計です。 軸が温度計になっており、測定した温度をアナログのゲージで表示します。 収納ケースには、ペンクリップが付いているので、作業中のポケットに収納できます。 	<ul style="list-style-type: none"> R134a(HFC-134a)のエアコンシステムに使用されているキャップです。 高圧、低圧でそれぞれ分かるようにH、Lの表記があります。 	<ul style="list-style-type: none"> スプリングロックジョイントが採用されている、エアコン配管の取り外しや分断に使用する専用工具です。 取り外す配管を挟み込み、ジョイント部に向けてスライドさせ、押し込むことで、ロックが外れます。 	<ul style="list-style-type: none"> フォード、GM、クライスラー車などの、エアコンやフェューエルラインの接続部分を、解除するための専用工具です。
仕様	<ul style="list-style-type: none"> 全長:310mm 重量:150g ホース全長:220mm サービスタブ取付部ネジサイズ:M14-1.25 適合冷媒:HFC-134a(R-134a) 	<ul style="list-style-type: none"> 全長:600mm 重量:338g 適合冷媒:HFC-134a(R-134a) サービスタブ取付部ネジサイズ:M14-1.25 ゲージ範囲:-0.1~0.9MPa ゲージ径:68mm 材質:真鍮(サービスタブバルブ、ソケット)、ゴム(ホース)、PC(ゲージカバー) 0点調整機能付き 	<ul style="list-style-type: none"> ローター:シングルステージ 吸気口径:1/4フレア 吸気口ネジサイズ:7/16-20 適合冷媒:HFC-134a 連続使用時間:1時間 オイル量:150mL 指定オイル:真空ポンプオイル(ISO VG46) 付属品:変換アダプター(M10×1.5)、真空ポンプオイル 	<ul style="list-style-type: none"> [セット内容] φ6.07~φ17.17 計270個 ケースサイズ:W205×D105×H30mm [共通仕様] 適合冷媒:HFC-134a(R-134a) 材質:HNBR 付属品:収納ケース 	<ul style="list-style-type: none"> [セット内容] φ6.07~φ17.17 計270個 ケースサイズ:W205×D105×H30mm [共通仕様] 適合冷媒:CFC-12(R-12) 材質:NBR 付属品:収納ケース 	<ul style="list-style-type: none"> R134a用 バルブコア×2 	<ul style="list-style-type: none"> 全長:68mm 対応バルブ:R134a(HFC-134a)/R12(CFC-12)兼用 材質:スチール 	<ul style="list-style-type: none"> 全長:140mm 重量:10g(ケース含まず) 軸径:φ4mm ゲージ径:φ2.6mm 測定範囲:-10~110℃ 付属品:収納ケース 	<ul style="list-style-type: none"> R134a用 高圧キャップ×2、低圧キャップ×2 	<ul style="list-style-type: none"> [セット内容] [3/8in(緑)] 本体サイズ:W53×D31×H30mm 重量:13g [1/2in(赤)] 本体サイズ:W56×D35×H30mm 重量:14g [5/8in(黒)] 本体サイズ:W61×D39×H30mm 重量:16g [3/4in(青)] 本体サイズ:W64×D43×H30mm 重量:17g 	<ul style="list-style-type: none"> [セット内容] アタッチメント×各1 1/4(φ22.5×15mm) 5/16(φ23×15.5mm) 3/8(φ25×15.5mm) 1/2(φ26×18.5mm) 5/8(φ31×19mm) 3/4(φ34×18.5mm) 7/8(φ37×19mm) [共通仕様] 対応車種:フォード、GM、クライスラーなど 付属品:専用ホルダー