

溶接機 スペック表	
商品コード	2005000007422
商品名	AP 半自動溶接機 SAW-90A
本体サイズ	W340×D185×H345mm
重量	13kg
電源	AC100V～50/60Hz
定格入力	2.78kVA/2.5kW
定格一次電流	27A
定格二次電流	60～90A
定格使用率 (定格二次電流)	MIN 1 : 35%(60A) MIN 2 : 20%(70A) MAX 1 : 15%(80A) MAX 2 : 10%(90A)
溶接/切断可能材 質	軟鋼、ステンレス ※板厚1mm以下の極薄板
溶接/切断可能板 厚	0.8～1mm(MIN) 2.6～4mm(MAX) ※使用ワイヤー径：Φ0.8mm
電源コード長	約2.4m
トーチコード長	約1.6m
クランプコード長	約1.4m
付属品	テスト用フラックスワイヤーΦ0.8mm×450g(スチール用) Φ0.8mmスパアチップ×2 専用レンチ 溶接面(遮光度 # 10) ワイヤーブラシ&チップングハンマー
関連品	
商品コード	2026000012148/2026000007298/2026000010977/2026000010984
商品名	AP 溶接機用チップ(2個入)0.6mm/0.8mm/0.9mm/AP 溶接機用ノズル
関連品	
商品コード	2026000012131/2026000007281/2026000010960/2026000011448
商品名	AP 溶接フラックスワイヤー900g.0.6mm/0.8mm/0.9mm AP ステンレス用溶接フラックスワイヤー0.9mm×450g