


176 **《税込》** **用** **使用例**



●本体サイズ:430×W105×H220mm●重量:540g
 ●タック部厚:300ml
 ●使用時の全長:約4.1m (A(1:128)・B(1:64)・C(1:32)・D(1:20)・E(1:10))
 ●付属品:150×50mm (E)C28956

●全長:1.75m●重量:1.6g
 ●測定幅:1.50m●最小目盛:1mm
 ●材質:ステンレス
 ●付属品:専用ケース



AP 225FC Oリング MMセッド 石油、潤滑性の劣るシリコンゴム製のリング、18個種のバレルと12個種のオリングの組み合わせで、通常のバレルとして使用します。 ●スレッドサイズ: V2250 1/2×14×40mm ●耐熱温度: 200℃ ●耐熱変形温度: 120℃ ●耐油性: 耐油FFBR19F	HP 12C 13mm ガスナール・ステーション付 GM46 カーブコングの追加注入とガス補正の間に便利に、簡易式のガスナールを付した。 ●長さ: 560mm ●重量: 338g ●圧力: 12MPa ●口径: 13mm (R134a) ●ガス吐出 ●取付ねじサイズ: M14×25
--	---



AP 2WAY プラスチックハンプ

2種類のプラスチックヘッドが付いたハンマードタイプ。2種類の樹脂で成形した構造です。

- 全長:300mm ●ヘッド径:35mm
- ヘッド長:120mm ●重量:600g
- 材質:PEE(ヘッド), TPE(ヘッドリム), TPE(ヘッド足), PU(ヘッド足)



AP ハーフキャップハンマー

ハーフキャップの取り外しに使用する専用ハンマーです。ハーフキャップに合わせて、開口部に合わせて使用できます。

- 全長:270mm ●重量:460g
- ヘッド径:150mm ●長さ:150mm
- ヘッド厚:16mm ●ヘッド径:35~115mm
- 重量:813g

● AP 1/2DR ショートエアインパクトレンチ IW986

550

● 28.0mm、
25.0mm、
22.0mmの
サイズが選べ
る。作業に
応じて、最適
なサイズを選
べます。

● コンパクトな形状の、ショート型エアイン
パクトレンチです。差込角1/2DR(M27mm)
サイズのシャンボハンマースパイダで、最大
680Nのトルクを発揮できます。

● ASTAR PRODUCTS

●最大トルク680Nm

商品コード 04-09663

0.550

《税込》

3/14-3/19

3/14-3/19