



デジタルテスター比較表



| | | | | |
|----------|--|--|--|---|
| 商品画像 | | | | |
| 商品コード | 2001000004829 | 2001000009671 | 2001000009664 | 4943332226006 |
| 商品名 | AP デジタルマルチ メーター | AP デジタルマルチテスター DT967 | AP デジタルマルチテスター ポケット型 DT966 | カイセ デジタルサーキット テスター KU-2600 |
| 税抜価格 | ¥1,430 | ¥1,980 | ¥2,480 | ¥6,480 |
| 特徴 | <ul style="list-style-type: none"> ●電圧や電流、抵抗とひと通りの作業を行うことができ、入門用のテスターとして最適です。 | <ul style="list-style-type: none"> ●バックライト付きで夜間や暗い室内での作業に最適です。 ●測定レンジが広く、自動車だけでなく家電製品などにも使用できます。 ●簡易的な温度測定ができ、タイヤの温度管理やエアコンの修理にも使用できます。 | <ul style="list-style-type: none"> ●携帯に便利なポケットに入る小型サイズです。 ●オートレンジなので、レンジを設定する手間がありません。 ●周波数、デューティ比、コンデンサも測定でき、通信機器などにも使用できます。 | <ul style="list-style-type: none"> ●多機能、高性能でプロユーザーの方にもオススメです。 ●各スイッチやレンジの文字が色分けされています。 ●テストリードを固定できるホルスター（カバー）付きで、テスターを置けない場所での作業にも使用できます。 |
| 推奨ユーザー | ・ 入門用 ・ 一般ユーザー | ・ 一般ユーザー ・ セミプロ | ・ セミプロ ・ プロ | ・ セミプロ ・ プロ |
| 表示桁数 | 3999 | 1999 | 3999 | 4000 |
| レンジ切替 | マニュアル | マニュアル | オート | オート/マニュアル |
| 直流電圧 | 200mV | 200mV | 400mV | 400mV |
| | 2000mV | 2000mV | 4V | 4V |
| | 20V | 20V | 40V | 40V |
| | 200V | 200V | 300V | 400V |
| | 1000V | 500V | | 600V |
| 交流電圧 | 200V | 200V | 4V | 400mV |
| | 750V | 500V | 40V | 4V |
| | | | 300V | 40V |
| | | | | 400V |
| | | | | 600V |
| 直流電流 | 200μA | 2000μA | | 40mA |
| | 2000μA | 20mA | | 400mA |
| | 20mA | 200mA | | 10A |
| | 200mA | 10A | | |
| | 10A | | | |
| 交流電流 | | | | 40mA |
| | | | | 400mA |
| | | | | 10A |
| | | | | |
| | | | | |
| 抵抗 | 200Ω | 200Ω | 400Ω | 400Ω |
| | 2000Ω | 2000Ω | 4KΩ | 4KΩ |
| | 20KΩ | 20KΩ | 40KΩ | 40KΩ |
| | 200KΩ | 200KΩ | 400KΩ | 400KΩ |
| | 2000KΩ | 20MΩ | 4MΩ | 4MΩ |
| | | 40MΩ | 40MΩ | |
| 温度 | - | -40~1000℃/ -40~1832°F | - | - |
| コンデンサ | - | - | ● | ● |
| 周波数 | - | - | ● | ● |
| 導通試験 | - | ブザー音 | ブザー音 | ブザー音 |
| ダイオードテスト | ● | ● | ● | ● |
| デューティ比 | - | - | - | ● |
| トランジスタ測定 | ● | - | - | - |
| 偏差測定 | - | - | ● | ● |
| サンプリング速度 | - | 3回/秒 | 3回/秒 | 2回/秒 |
| バックライト | - | ● | - | - |
| データホールド | - | ● | ● | ● |
| レンジホールド | - | - | - | ● |
| オート電源オフ | - | - | ● | ● |
| ヒューズ | 250mA250V | 315mA250V | - | 10A250V |
| 内蔵電池 | 9V電池×1 | 9V電池×1 | CR2032×1 | 1.5V単3×2 |
| テストリード長 | 710mm | 1050mm | 560mm | 650mm |